

Mission Control™

Blood Gas and Electrolyte Control - Level 3

| | | | | | | |
|------------|------------------|-----------|------------|----------------|------------|------------------|
| REF | DD-92003D | CE | IVD | 2012/12 | LOT | R0A104-EU |
|------------|------------------|-----------|------------|----------------|------------|------------------|

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|
| <p>English Intended Use: MISSION CONTROL™ Blood Gas and Electrolyte Control is an assayed quality control material intended for monitoring the measurements of pH pCO₂, pO₂ in blood gas analyzers and sodium, potassium, chloride, lithium, ionized calcium and total carbon dioxide in ISE electrolyte analyzers.</p> | <p>DEUTSCH Vorgesehener Gebrauch: MISSION CONTROL™ Blutgas- und Elektrolyt-Kontrolle ist eine Qualitätskontrollprüfung, die zur Überwachung der Messungen des pH-Wertes pCO₂, pO₂ in Blutgasanalysatoren und Natrium, Kalium, Chlorid, Lithium, ionisiertes Calcium und Total-Kohlendioxid in ISE-Elektrolyt-Analysatoren dient.</p> | <p>FRANÇAIS Utilisation prévue : MISSION CONTROL™ Contrôle de gaz et d'électrolyte de sang est un matériel pour analyse de contrôle de qualité destiné à surveiller les mesures de pH pCO₂, pO₂ en analyseurs et sodium de gaz de sang, potassium, chlorure, lithium, calcium ionisé et anhydride carbonique total dans des analyseurs d'électrolyte d'ISE.</p> | <p>ESPAÑOL Uso: MISSION CONTROL™ para Gases Arteriales y Electrolitos es un material aprobado para el control de calidad en el monitoreo de mediciones de pH, pCO₂, PO₂ en analizadores de gases arteriales y de sodio, potasio, cloro, litio, calcio ionizado y dióxido de carbono en analizadores de electrolitos.</p> | <p>PORTUGUÊS Uso pretendido: MISSION CONTROL™ Gás de sangue e Controle do eletrólito é um material analisado do controle da qualidade pretendido para monitorar as medidas de pH, pCO₂, pO₂ em analisadores de gás do sangue e o sódio, potássio, cloreto, lítio, ionizou o cálcio e dióxido de carbono total em analisadores do eletrólito de ISE.</p> | <p>CHINESE 用途 MISSION CONTROL™ 血气和电解质质量控制用于监测血气分析仪测量的 pH、pCO₂、pO₂ 以及电解质分析仪测量的钠、钾、氯、锂、离子钙和总二氧化碳结合力分析控制物质。</p> | <p>Русский Способ применения: MISSION CONTROL™ Анализ газов крови и электролитов - это проверенный контроль качества материалов, применяемый для мониторинга измерения pH, pCO₂, pO₂ в аппарате для анализа газа крови, а также натрия, калия, хлорида, лития, ионизированного кальция и всего углекислого газа в электролитных анализаторах ISE.</p> |
|---|--|---|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|---|
| <p>Product Description: This control material is provided for monitoring analyzer performance. It is packaged in sealed glass ampules, each containing approximately 1.8 ml of solution. Ampules are packaged 10 per tray with each box containing 3 trays, for a total of 30 ampules per box.</p> | <p>Produktbeschreibung: Dieses Kontrollmaterial ist für die Überwachung der Analysatorleistung. Es ist in verschlossenen Glasampullen verpackt mit jeweils etwa 1.8 ml Lösung. Ein Karton beinhaltet 3 Fächer mit jeweils 10 Ampullen. Es sind insgesamt 30 Ampullen pro Karton.</p> | <p>Description de produit : Ce matériel de contrôle est donné pour surveiller l'exécution d'analyseur. Il est emballé dans les ampoules de verre scellées, chaque contient approximativement 1.8 ml de solution. Les ampoules sont emballées par 10 par plateau avec chaque boîte contenant 3 plates.</p> | <p>Descripción del Producto: Este material de control es suministrado para monitorear el funcionamiento del analizador. El paquete sellado contiene ampolletas de vidrio, cada una con aproximadamente 1.8 ml de solución. Las ampolletas estan empaçadas de a 10 unidades por bandeja y cada caja contiene 3 bandejas, para un total de 30 ampolletas por caja.</p> | <p>Descrição de produto: Este material do controle é fornecido para o desempenho do analisador da monitoração. É empacotado em ampola do vidro selado, cada contenção de aproximadamente 1.8 ml da solução. As ampola são empacotadas 10 por a bandeja com cada caixa que contem 3 bandejas, para um total de 30 ampola por a caixa.</p> | <p>产品介绍 本质量控制物质用于监测仪器的性能表现，它是密封在玻璃安瓿瓶里，每瓶约含有1.8毫升的溶液，每板由10个安瓿瓶，每盒3板共30个安瓿瓶。</p> | <p>Описание продукта: Этот контрольный материал применяется для мониторинга анализируемых характеристик. Он упаковывается в запаянные стеклянные ампулы, каждая из которых содержит приблизительно 1.8 мл раствора. Ампулы упаковываются по 10 штук на лотке и по 3 лотка в коробке, значит всего по 30 штук в коробке.</p> |
|--|--|---|--|--|---|---|

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--|
| <p>Active Ingredients: MISSION CONTROL™ is a buffered solution of electrolytes (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). It has been equilibrated with specific levels of CO₂, O₂, and N₂. This control contains no human-based materials.</p> | <p>Aktive Inhaltsstoffe: Nach dem Öffnen, führen Sie sofort die Flüssigkeit von Elektrolyten (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Diese wurde mit bestimmten Ebenen von CO₂, O₂ und N₂ äquilibriert. Diese Kontrolle enthält kein menschlichen Grundmaterialien.</p> | <p>Substances actives : MISSION CONTROL™ est une solution tampon des électrolytes (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Elle a été équilibrée avec les niveaux spécifiques du CO₂, de l'O₂ et du N₂. Ce contrôle ne contient aucun matériaux humain-basé.</p> | <p>Ingredientes Activos: MISSION CONTROL™ es una solución buffer de electrolitos (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Esta ha sido calibrada con niveles específicos de CO₂, O₂ y N₂. Esta solución de control no contiene ingredientes de base humana.</p> | <p>Ingredientes ativos: MISSION CONTROL™ é uma solução protegida de eletrólitos (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Foi equilibrado com níveis específicos de CO₂, O₂, e N₂. Este controle não contem nenhum material humano-baseado.</p> | <p>活性成份 MISSION CONTROL™ 是电解质离子(Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻)。它已经平衡，并由特殊水平的CO₂, O₂和N₂平衡而成的，本质控不含有人血清成份。</p> | <p>Активные ингредиенты: MISSION CONTROL™ - это буферизированный раствор электролитов (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Он сбалансирован на специальном уровне CO₂, O₂ и N₂. Этот анализ не содержит материалов на базе человеческого организма.</p> |
|--|---|---|--|---|---|--|

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|
| <p>Directions for Use Immediately introduce the liquid from the ampule to the analyzer, following the instrument manufacturer's instructions for sampling a control material. Use direct aspiration, syringe transfer, or capillary mode techniques.</p> | <p>Gebrauchsanweisung: Nach dem Öffnen, führen Sie sofort die Flüssigkeit aus der Ampulle in den Analysator ein und folgen Sie den Hersteller-Anweisungen für die Probenahme des Kontrollmaterials. Verfahren Sie mit Direktführung, Spritzentransfer oder Kapillar-Modus-Techniken</p> | <p>Notices d'emploi Introduire immédiatement le liquide de l'ampule à l'analyseur, suivez les instructions du fabricant d'instrument pour prélever un matériel de contrôle. Utilisez l'aspiration directe, le transfert de seringue, ou les techniques de mode capillaire.</p> | <p>Instrucción para su uso: Introduzca el líquido directamente al analizador, a través de la ampolleta, siguiendo las instrucciones del fabricante para el muestreo de material de control. Utilícelo con aspiración directa, transferencia por jeringa o técnicas capilares.</p> | <p>Sentidos para o uso Introduza imediatamente o líquido da ampola ao analisador, depois do instrumento manufacturer' instruções para provar um material do controle. Aspiração direta do uso, transferência da seringa, ou técnicas capilares da modalidade.</p> | <p>使用方法 打开后应立即应用于分析仪，按照仪器生产商要求测试质控物质，可以用直接抽取，或用注射器转移，应用毛细管方法。</p> | <p>Ограничение: Срочно передать видимость из ампулы на анализатор, соблюдая инструкции производителя прибора для образцов контрольного материала. Использовать прямую аспирацию, шприц или капиллярный метод.</p> |
|--|---|--|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| <p>Limitation: 1. This control is sensitive to many instrument related factors that affect analytical results. Because it is not a blood-based material, it may not detect certain malfunctions, which would affect the testing of blood.</p> <p>2. This product is intended for use as a quality control material and can assist in evaluating the performance of laboratory instruments. It is not for use as a calibration standard and its use should not replace other aspects of a complete quality control program.</p> | <p>Begrenzung: 1. Diese Kontrolle ist auf viele instrument-bezogenen Faktoren empfindlich, die das analytische Ergebnis verfälschen kann. Da es kein echtes Blutmaterial ist, kann es daher keine Störungen, die sich in der Untersuchung von richtigem Blut zeigt, erkennen.</p> <p>2. Dieses Produkt dient als Qualitätskontrolle und soll als Bewerter fuer die Leistung von Laborgeräten eingesetzt werden. Es ist kein Kalibrierstandard und dessen Verwendung sollte nicht an Stelle von anderen kompletten Qualitätskontroll-Programmen Ersatz leisten.</p> | <p>Limitation : 1. Ce contrôle est sensible à beaucoup de facteurs reliés par instrument qui affectent des résultats analytiques. Puisque ce n'est pas un matériel sang-basé, il peut ne pas détecter certains défauts de fonctionnement, qui affecteraient l'essai du sang.</p> <p>2. Ce produit est prévu pour l'usage comme matériel de contrôle de qualité et peut aider à évaluer l'exécution des instruments de laboratoire. Il ne sert pas car un calibre standard et son utilisation ne devraient pas remplacer d'autres aspects d'un pr</p> | <p>Limitaciones: 1. Este control es sensible a muchos factores relativos al instrumento que pueden afectar los resultados analíticos. Debido a que este material no tiene base sanguínea, no podrá detectar algunas anomalías que podrían afectar los resultados de pruebas de sangre.</p> <p>2. La intención de este producto es que sea usado como material de control de calidad y pueda asistir en la evaluación del funcionamiento de instrumentos de laboratorio. Esta solución no es para ser usada como un estándar de calibración y no puede ser remplazado en otros aspectos del programa de control de calidad.</p> | <p>Limitação: 1. Este controle é sensível a muitos proveja os fatores relacionados que afetam resultados analíticos. Porque não é um material sangue-baseado, não pode detectar determinados mau funcionamentos, qual afetaria o teste do sangue.</p> <p>2. Este produto é pretendido para o uso como um material do controle da qualidade e pode ajudar em avaliar o desempenho de instrumentos do laboratório. Não é para o uso como um padrão da calibração e seu uso não deve substituir outros aspectos de um programa de controle completo da qualidade.</p> | <p>局限性能 本质控对能影响分析结果很多仪器相关因素敏感，因为不是血清基质的质控，它不能检测能够影响测量血液时表现出的仪器某种故障。</p> <p>本产品作为质控物质能帮助评价实验室仪器的性能表现，并不能作为校准品来使用，也不能取代一个系统质控程序的其他方面。</p> | <p>Ограничение: 1. Этот анализ чувствителен ко многим факторам, связанным с приборами, влияющими на аналитические результаты. Поскольку это материал не на основе крови, невозможно обнаружение точных дисфункций, которые влияют на анализ крови.</p> <p>2. Этот продукт используется как контрольный материал на качество и может помочь в оценке характеристики лабораторных приборов. Он не используется для калибровки эталонов и не может заменить другой подход к выполнению контроля качества.</p> |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|
| <p>Storage: Store at 18-25°C. Avoid freezing and exposure to temperatures greater than 30°C. You may also store at 4-25°C without adverse effect.</p> | <p>Lagerung: Bei 18-25 °C aufbewahren. Vermeiden Sie Einfrierung und Aussetzung bei Temperaturen von mehr als 30 °C. Die Lagerung bei 4-25 °C ist ohne negative Auswirkung.</p> | <p>Stockage : Stock à la température 18-25°C. Évitez de geler et exposer aux températures plus hautes que 30°C. Vous pouvez également stocker 4-25°C sans effet adverse.</p> | <p>Almacenamiento: Almacene entre 18-25°C. Evite su congelamiento y la exposición a altas temperaturas, mayores a 30°C. Usted puede tambien almacenarlo entre 4-25°C sin presentar efectos adversos.</p> | <p>Armazenamento: Lugar em 18-25°C. Evite congelar-se e exposição às temperaturas maiores do que 30°C. Você pode igualmente lugar em 4-25°C sem efeito adverso.</p> | <p>贮存 18-25摄氏度保存，避免冷冻或放置与30度以上的温度中，放置于4-25摄氏度中也无不良影响。</p> | <p>Хранение: Хранить при 18-25°C. Избегать замерзания и повышения температуры выше 30°C. Может быть храним при температуре 4-25°C без появления неблагоприятного эффекта.</p> |
|---|---|--|--|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| <p>Expected Ranges: The values for each control analyte on the enclosed Expected Ranges Chart are based on multiple determinations performed on randomly selected samples from each lot. The listing for each instrument represents the expected range for these ampules when tested at 23°C. (Note: pO₂ values will vary inversely by about one percent (1%) per degree C that the temperature of the ampules varies from 23°C).</p> | <p>Wertbereiche: Die Werte für jeden Kontrollanalyt auf der beiliegenden Wertbereichstabelle basieren auf mehreren Ermittlungen, die von zufällig ausgewählten Proben von jeder Partie stammen. Die Liste für jedes Instrument beschreibt das erwartete Resultat für die jeweilige Ampulle bei der Prüfung bei 23°C. (Hinweis: pO₂ Werte variieren umgekehrt um rund ein Prozent (1%) pro Grad C, die Temperatur der Ampulle variiert um 23°C).</p> | <p>Gammes prévues : Les valeurs pour chaque analyte de contrôle sur le diagramme de gammes inclus sont basées sur des déterminations multiples effectuées sur les échantillons aléatoirement choisis provenant de chaque sort. La liste pour chaque instrument représente la gamme prévue pour ces ampoules une fois examinée à 23°C. (Note : les valeurs pO₂ changeront inversement par environ un pour cent (1%) par degré C que la température des ampoules change de 23°C).</p> | <p>Rangos Esperados: El inserto con los valores esperados para cada parámetro se ha basado en múltiples determinaciones hechas con muestras seleccionadas aleatoriamente por cada lote. El listado para cada instrumento representa el rango esperado por prueba usando ampolletas a temperatura de 25°C. (Nota: Los valores de pO₂ pueden variar inversamente en un uno por ciento (1%) por cada grado Celsius en proporción a la variación de la temperatura desde los 23°C).</p> | <p>Escalas previstas: Os valores para cada analyte do controle na carta de escalas prevista incluída são baseados em determinações múltiplas executado em amostras aleatórias selecionadas de cada lote. A lista para cada instrumento representa a escala prevista para estas ampola quando testado em 23°C. (Nota: os valores pO₂ variaráo inversa por aproximadamente um por cento (1%) por o grau C que a temperatura das ampola varia de 23°C).</p> | <p>範圍預覽 附在盒中每个质控物质的预值范围表是任选同一个批号安瓿瓶多次测量的结果，列出的每个仪器测量结果范围代表这些安瓿瓶在23摄氏度测量的结果（注：pO₂值会在温度每偏差23摄氏度1度时，结果以相反的方向偏离1%）。</p> | <p>Ожидаемые диапазоны: Величины для каждого контрольного анализа внесены в Диаграмму Ожидаемых Диапазонов, основанную на множестве определений характеристик случайно выбранных образцов из каждой серии. Запись для каждого прибора представляет ожидаемый диапазон для ампул, тестируемых при 23 °C. (Примечание: величина рO₂ будет отличаться инверсно около одного процента (1%) на каждый градус C при изменении температуры ампулы от 23 °C).</p> |
|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|
| <p>The Expected Ranges are provided as a guide in evaluating analyzer performance. Since instrument design and operating conditions may vary, each laboratory should establish its own expected values and control limits. The mean value established should fall within the Expected Ranges shown on the chart.</p> | <p>Die erwarteten Wertbereiche sollen als Leitfaden bei der Bewertung der Leistung von Analysiergeräten dienen. Da die Instrumentausführung und Betriebsbedingungen variieren können, sollte jedes Labor seine eigenen Werterwartungen und Kontrollbeschränkungen erstellen. Der selbst-erstellte Mittelwert sollte dem auf der vorgegebenen Wertbereichstabelle entsprechen.</p> | <p>Les gammes prévues sont fournies comme guide dans l'évaluation de performance d'analyseur. Comme la conception d'instrument et les conditions de fonctionnement peut changer, chaque laboratoire devrait établir ses propres valeurs et limites de commande. La valeur moyenne établie devrait faire partie des marges prévues montrées sur le diagramme.</p> | <p>Los rangos esperados se suministran como una guía en la evaluación del funcionamiento de los analizadores. Las condiciones pueden haber variado desde que los instrumentos fueron diseñados y cada laboratorio debiera de establecer su propio criterio de aceptación de valores.</p> | <p>As escalas previstas são fornecidas como um guia no desempenho de avaliação do analisador. Desde o instrumento as condições do projeto e de funcionamento podem variar cada laboratório deve estabelecer seus próprios valores previstos e limites de controle. O valor médio estabeleceu deve cair dentro das escalas previstas mostradas na carta.</p> | <p>範圍預覽僅作為評價儀器性能表現的參考指導，由於儀器的設計和運作條件可能會有變化，每個實驗室應建立自己的預值及範圍，平均值應在預值範圍內。</p> | <p>Ожидаемые Диапазоны в качестве индикатора при оценке характеристик анализатора. С тех пор как дизайн и условия работы прибора могут меняться, каждая лаборатория должна устанавливать свои собственную ожидаемую величину и контрольные лимиты. Значение ожидаемой величины должно попадать в Ожидаемый Диапазон, указанный на диаграмме.</p> |
|--|---|--|--|---|---|--|



Mission Control™ Blood Gas and Electrolyte Control - Level 3

LOT R0A104-EU

2012/12

Expected Ranges Chart

| Blood Gas/ISE Analyzer | pH | | | pCO ₂ mmHg | | | pO ₂ mmHg | | | Na ⁺ mmol/L | | | K ⁺ mmol/L | | | Ca ⁺⁺ mmol/L | | | Cl ⁻ mmol/L | | | Li ⁺ mmol/L | | |
|--|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------------------------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|--------------------------|------|------|----------------------------|------|------|---------------------------|-----|-----|---------------------------|------|------|
| | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max |
| Diamond PROLYTE | | | | | | | | | | 158 | 153 | 163 | 6.80 | 6.49 | 7.11 | | | | 116 | 111 | 121 | | | |
| Diamond SMARTLYTE, GEMLYTE | | | | | | | | | | 154 | 149 | 159 | 6.94 | 6.63 | 7.25 | 0.69 | 0.59 | 0.79 | 115 | 110 | 120 | 2.05 | 1.93 | 2.17 |
| Fresenius Ionometer | | | | | | | | | | 158 | 153 | 162 | 6.68 | 6.38 | 6.98 | 0.51 | 0.44 | 0.59 | | | | | | |
| Medica EasyLyte Na/K, Na/K/Cl, Na/K/Li, Na/K/Cl/Li, Na/K/pH/Ca | 7.616 | 7.586 | 7.646 | | | | | | | 162 | 157 | 167 | 6.79 | 6.49 | 7.10 | 0.73 | 0.62 | 0.83 | 122 | 116 | 127 | 2.34 | 2.20 | 2.48 |
| Radiometer ABL 5 | 7.61 | 7.58 | 7.64 | 24.7 | 23.1 | 26.3 | 137 | 129 | 144 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radiometer ABL 50, 500, 505, 510, 520, 555 | 7.619 | 7.589 | 7.649 | 22.8 | 21.3 | 24.2 | 140 | 132 | 148 | 167 | 162 | 172 | 6.99 | 6.68 | 7.30 | 0.59 | 0.50 | 0.68 | | | | | | |
| Radiometer ABL 600, 610, 620, EML-100 | 7.619 | 7.589 | 7.649 | 22.8 | 21.3 | 24.2 | 140 | 132 | 148 | 154 | 149 | 159 | 6.53 | 6.24 | 6.82 | 0.81 | 0.69 | 0.93 | 116 | 111 | 121 | | | |
| Roche/AVL 990, 995 | 7.594 | 7.564 | 7.624 | 24.1 | 22.5 | 25.6 | 142 | 134 | 149 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roche/AVL 9110, 9140 | 7.599 | 7.569 | 7.629 | | | | | | | 153 | 148 | 158 | 6.50 | 6.21 | 6.79 | 0.55 | 0.47 | 0.63 | | | | | | |
| Roche AVL 9120, 9130 | | | | | | | | | | 159 | 155 | 164 | 7.19 | 6.87 | 7.51 | | | | 124 | 118 | 129 | | | |
| Roche/AVL 9180, 9181 | | | | | | | | | | 154 | 150 | 159 | 7.16 | 6.84 | 7.48 | 0.58 | 0.49 | 0.66 | 119 | 113 | 124 | 2.11 | 1.99 | 2.24 |
| Roche/AVL Cobas b 121 | 7.589 | 7.559 | 7.619 | 23.1 | 21.6 | 24.6 | 130 | 122 | 137 | 165 | 160 | 170 | 6.79 | 6.49 | 7.10 | 0.54 | 0.46 | 0.61 | 125 | 119 | 130 | | | |
| Roche/AVL Cobas b 221 | 7.579 | 7.549 | 7.609 | 24.1 | 22.5 | 25.6 | 130 | 122 | 137 | 164 | 160 | 169 | 6.79 | 6.49 | 7.10 | 0.54 | 0.46 | 0.61 | 123 | 117 | 128 | | | |
| Roche/AVL Compact Series | 7.604 | 7.574 | 7.634 | 24.9 | 23.3 | 26.5 | 143 | 135 | 151 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siemens/Bayer 248 | 7.636 | 7.605 | 7.667 | 24.8 | 23.2 | 26.4 | 137 | 129 | 145 | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| Siemens/Bayer 348 | 7.639 | 7.608 | 7.670 | 22.8 | 21.3 | 24.3 | 136 | 128 | 143 | 156 | 151 | 161 | 6.60 | 6.30 | 6.90 | 0.69 | 0.59 | 0.79 | 121 | 115 | 126 | | | |
| Siemens/Bayer 614, 634, 644, 654, 664 | 7.65 | 7.62 | 7.68 | | | | | | | 157 | 152 | 162 | 6.50 | 6.21 | 6.79 | 0.51 | 0.43 | 0.58 | 122 | 116 | 127 | 2.20 | 2.07 | 2.33 |
| Siemens/Bayer 840, 845, 850, 855, 860, 865 | 7.649 | 7.618 | 7.680 | 25.8 | 24.1 | 27.5 | 148 | 140 | 156 | 157 | 152 | 162 | 6.70 | 6.40 | 7.00 | 0.58 | 0.50 | 0.66 | 117 | 112 | 122 | | | |
| Siemens/Bayer RapidPoint 400, 405 | 7.649 | 7.618 | 7.680 | 23.3 | 21.8 | 24.8 | 132 | 124 | 139 | 169 | 164 | 174 | 7.09 | 6.77 | 7.41 | 0.50 | 0.42 | 0.57 | 122 | 116 | 127 | | | |



For In Vitro Diagnostic Use
In Vitro Diagnostikum
Usage In Vitro
Para Uso Diagnóstico In Vitro
Utilizar Apenas Em Diagnóstico In Vitro
Til In Vitro diagnostisering
仅供体外诊断使用
Для использования в диагностике In Vitro



European Conformity
CE-Konformitätskennzeichnung
Conformité aux normes européennes
Conformità europea
Conformidade com as normas europeias
Europæisk overensstemmelse
符合歐
Европейская Адекватность



Temperature Limit
Temperaturlimit
Limite de température
Limite de temperatura
Limite de temperatura
Temperaturgrænse
温度限制
Температурные ограничения



Consult Instructions for Use
Gebrauchsanweisung beachten
Consulter la notice d'emploi
Consulta las instrucciones de uso
Consulte as instruções de utilização
Benyt brugsanvisningen
参考说明书使用
Рекомендации по применению



Lot Number
Chargen-Nr.
Número de lote
Número de lote
Batchnummer
批号
Номер серии



Use by (YYYY-MM-DD)
Verwendbar bis (JJJJ-MM-TT)
Date de péremption (AAAA-MM-JJ)
Usar hasta el (AAAA-MM-DD)
Utilizar até (AAAA-MM-DD)
Anvend for (AAAA-MM-DD)
有效期至(YYYY-MM-DD)
Используется для (год-месяц-день рождения)



Manufactured by
Hergestellt von
Fabriqué par
Fabricado por
Fabricado por
Fremstillet af
***制造
оизводитель



Authorized Representative
Bevollmächtigter
Représentant agréé
Representante autorizado
Representante autorizado
Autoriseret repræsentant
授权的代表
Санкционированный представитель



Catalog Number
Katalognummer
Número de catálogo
Número de catálogo
Katalognr.
产品编号
Номер каталога